

Zebra® 105SLPlus™



SEE MORE. DO MORE.



Zebra 的 105SLPlus 可提供经济高效、稳定可靠的高性能打印。这款耐用型打印机专为持续运营而设计，具有在您的制造和仓储环境中进行快速、可靠、经济高效打印所需的功能。

Zebra 105SLPlus 在设计时充分考虑了易用性。基于图标的多语言图形化 LCD 用户界面非常直观，易于操作，最大限度减少了用户培训需求，使得这款打印机成为多语言和全球应用的理想之选。简化的碳带安装过程最大限度减少了停机故障。

105SLPlus 提供耐用的全金属结构和强大的打印机制，承受极其严苛的环境。

105SLPlus 充分利用 Zebra 经实践验证的电子平台，提高大批量应用的速度——增加了格式、字体和图形的存储。Element Energy Equalizer™ (E³™) 技术能够延长打印头的寿命并提供出色的打印品质。

105SLPlus 专为轻松适应现有运营而设计。多个标准连接选项（包括并行、串行、USB 和以太网）以及全面向后兼容性使得集成快速、简便。要添加接口，可以选择可选的 ZebraNet® b/g 打印服务器来获得无线支持。

以下应用的理想选择

- **制造：**
产品识别标签、包装标签、收货/整理标签、在制品
- **交通运输与物流：**
订单分拣/包装、发货/收货、直接换装、合规标签
- **零售：**
发货、退货
- **政府机构：**
资产跟踪、合规标签、库存标签

规格概览*

打印机名称 105SLP <i>lus</i>	碳带规格 - 标准长度：1476 英尺/ 450 米或 984 英尺/300 米 提供 2:1 和 3:1 介质卷与碳带比 - 最大碳带卷尺寸 卷芯外径 3.2 英寸/81.3 毫米；卷芯内径 1.0 英寸/25.4 毫米 - 碳带墨面向外卷绕 - 碳带宽度：0.79 英寸/ 20 毫米至 4.33 英寸/ 110 毫米	ZebraLink™ 解决方案 软件 - ZebraDesigner™ Pro - ZebraDesigner for XML - ZebraNet™ Bridge Enterprise - ZebraNet™ Utilities v 7.0 可选连接 ZebraNet® b/g 打印服务器（内置）
标准特性 - 全功能面板和带用户可编程密码保护功能的多语言带背光 LCD 显示屏 - 采用 Element Energy Equalizer™ (E3™) 技术的薄膜打印头有助于实现出色的打印品质 8 MB 闪存（包括用于存储下载对象的 2.0 MB 用户可用非易失性内存） - 串行 RS-232 和双向并行端口，带自动检测功能 - USB 2.0 - 双介质传感器 — 穿透式和反射式，可通过软件或面板选择 - 内置 ZebraNet 10/100 打印服务器(可选) — 支持 10Base-T、100Base-TX 和快速以太网 10/100 自动交换网络	工作参数 环境参数 - 工作环境 » 热转印 40°F/ 5°C 至 105°F/ 40°C » 热敏 32°F/ 0°C 至 105°F/40°C - 工作湿度： 20% 至 85%（无冷凝） - 存储/运输环境： -40°F/ -40°C 至 140°F/ 60°C - 存储湿度： 5% 至 85%（无冷凝） 电气参数 拥有功率参数校正功能的 100-240 VAC、47-63 Hz 通用电源	固件 - ZPL II® - Zebra 全球打印解决方案 - Web View 和警告 - ZBI 2.0™（可选）
打印机规格 分辨率 203dpi/每毫米 8 点 300dpi/每毫米 12 点（可选） 内存 标配：16 MB SDRAM；8 MB 闪存	机构认证标准 - IEC 60950-1、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 - 产品标记 cTUVus、CE、FCC-B、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、S-Mark (Arg)、CCC、GOST-R、BSMI、KCC 和 UkrSEPRO	字体/图形/符号 字体/字符集 - Zebra Global Printing Solution，包括 Unicode™ - Swiss 721 字体标准 - 点阵式字体 A 至 H 和 GS 符号，高度和宽度可分别放大高达 10 倍 - 可伸缩平滑字体 Ø（CG Triumvirate™ 粗体压缩字体），高度与宽度可分别按点放大 - IBM® Code Page 850 International 字符 - 包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST® - 固件支持可下载的 TrueType™ 字体 - 附加字体
打印宽度 4.0 英寸/102 毫米	物理参数 - 高：15.5 英寸/ 393.7 毫米 - 宽：10.31 英寸/261.9 毫米 - 深：20.38 英寸/517.5 毫米 - 重量：50 磅/22.7 千克	图形功能 支持用户定义的字体和图形 — 包括定制徽标
打印长度 203dpi：150 英寸/ 3810 毫米（使用标配内存） 300dpi（可选）：100 英寸/2540 毫米（使用标配内存）	选件和附件 300 dpi - 切纸器和接收盘 - 介质回卷轴 — 通过衬纸卷取轴将用完的纸回卷或剥离 - 具有 64 MB 板载线性闪存（仅限原厂配置） - 可伸缩字体及国际字体	条码符号 支持所有标准一维和二维条码
打印速度 203dpi：每秒 12 英寸/305 毫米 300dpi：每秒 10 英寸/254 毫米		<i>要获得最佳的打印质量和打印机性能，请使用 Zebra™ 原厂耗材。</i>
介质规格 - 介质类型 连续纸、模切纸或黑标纸、有凹口的纸 - 介质厚度（标签和衬纸）： 0.003 英寸/ 0.076 毫米至 0.012 英寸/ 0.305 毫米 - 最大介质卷尺寸： 卷芯外径 8.0 英寸/ 203 毫米；卷芯内径 3 英寸/ 76 毫米 - 介质宽度（标签和衬纸）： 0.79 英寸/ 20 毫米至 4.5 英寸/114 毫米 - 非连续标签最大长度： 39 英寸/ 991 毫米		

斑马技术销售支持热线：**4009201899**
(注：如果您是铁通用户，请发邮件至BZhao@zebra.com咨询)



SEE MORE.
DO MORE.
www.zebra.com

北京
北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 A 座
2103/2105 室 100013
电话：+86 10 5825 7428
传真：+86 10 5825 7429

上海
上海市延安中路 1288 号
静安嘉里中心办公楼三楼
21 层 2105 室 200040
电话：+86 21 6010 2222
传真：+86 21 6288 8393

广州
广州市林和西路 9 号
耀中广场 B3412-3414 室
510610
电话：+86 20 3810 7798
传真：+86 20 3810 7783

成都
四川省成都市科华北路 62 号
力宝大厦南塔 1617 号
610041
电话：+86 28 8556 6581
传真：+86 28 8556 6582

南京
江苏省南京市汉中中路 2 号
世贸中心 9 楼 952 室
210005
电话：+86 25 5886 3217
传真：+86 25 5885 3773

武汉
武汉市武昌区中南路 7 号
中南广场写字楼 A 座 1817 室
430071
电话：+86 27 8773 7490
传真：+86 27 8773 7493

香港
香港九龙尖沙咀广东道 30 号
新港中心二期 911-912 室
电话：+852 3753 7560
传真：+852 3753 7599